

INA KGB030-PP-AS参数

尺寸	F_w	30	mm	-
	H	63.5	mm	-
	B	88	mm	-
	L	68	mm	公差:h12
说明		5		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A_3	25	mm	-
	A_5	44	mm	公差: +/-0,02
	B_1	63	mm	-
	B_2	13.6	mm	和直径 F_w 有关的尺寸 B2
	H_2	35	mm	公差: +/-0,015
	H_6	10	mm	-
	J_B	76	mm	公差: +/-0,2
	J_{L4}	19	mm	-
	K_5	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K_8	NIPA2		润滑嘴
	L_4	32	mm	-
	L_5	48	mm	-
	N_1	6.6	mm	-
	N_3	11	mm	-
接触角	α	54		-
重量	m	780	g	质量
基本额定载荷	C	3700	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


C_0

3000

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGB030-PP-AS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e0cc4065.html>