

INA KTX008-PP参数

尺寸	A	50.8	mm	-
	C ₁	88.9	mm	-
	H	27.94	mm	-
	d	12.7	mm	轴的直径
	A ₁	42.8752	mm	公差: +/-0,01 安装尺寸
	A ₅	25.4	mm	公差: +/-0,001
	A ₆	17.4752	mm	-
	A ₇	22.987	mm	-
	C ₂	63.5	mm	公差: +/-0,01 安装尺寸
	C ₇	44.45	mm	-
	E	7.9502	mm	-
	H ₂	17.4498	mm	公差: +/-0,001
	H ₃	9.398	mm	-
	H ₈	6.35	mm	-
	K ₃	3.9624	mm	安装尺寸
	T	NIP A1		-
接触角	α	30		-
重量	m	0.369	lbs.	质量
基本额定载荷	C	2447	N	在主载荷方向的基本额定载荷；基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷(最大值)

C_0

1690

N

在主载荷方向的基本额定载荷；基本额定载荷仅适用于淬硬

(670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷(最大值)

INA KTX008-PP图片



