

NTN 4T-30211参数

主要尺寸	SD	55	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30211	
基本额定载荷	CR	93000	N	动载荷
	COR	111000	N	静载荷
	CRF	9 500	kgf	动载荷
	CORF	11 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 600	r/min	脂润滑
	LSO	4 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DB		-
作用点	A	21.0	mm	-
重量	MASS	740	g	重量
安装尺寸	DA1	65	mm	(最小)
	DB1	64	mm	(最大)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DA2	88	mm	(最小)
	DB	94		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

NTN 4T-30211图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e26821b8.html>

