


NTN 30313U参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	140	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	30313U	
基本额定载荷	CR	203000	N	动载荷
	COR	238000	N	静载荷
	CRF	20 700	kgf	动载荷
	CORF	24 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 800	r/min	脂润滑
	LSO	3 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		-
作用点	A	28.5	mm	-
重量	MASS	2550	g	重量
安装尺寸	DA1	79	mm	(最小)
	DB1	83	mm	(最大)
	DA	128	mm	(最大)
	DA2	122	mm	(最小)
	DB	130		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	8	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 30313U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e4f4cb68.html>

