

NSK HR33117J参数

型号	型号	HR33117J		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	230000	N
COR1		365000	N	静载荷
CR2		23500	kgf	动载荷
COR2		37000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	94	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最大)
	DA3	122	mm	(最小)
	DB2	135.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	32.7	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	2510	g	重量

NSK HR33117J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea270c5f.html>

