

NSK 32344参数

常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	114000	g	重量
型号	型号	32344		-
外形尺寸	SD	220	mm	内径
	D	460	mm	外径
	T	154.00	mm	宽度
	B	145.0	mm	宽度
	C	122.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	2020000	N
COR1		3200000	N	静载荷
CR2		206000	kgf	动载荷
COR2		325000	kgf	静载荷
极限转速	LG	750	1/min	脂润滑
	L0	1000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	259	mm	(最小)
	DB1	274	mm	(最大)
	DA2	438	mm	(最大)
	DA3	372	mm	(最小)
	DB2	421.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	32.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
RA1	4.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	114.9	mm	作用点位置

NSK 32344图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eb5e9580.html>

