

NSK HR32044XJ参数

外形尺寸	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	885000	N	动载荷
	COR1	1610000	N	静载荷
	CR2	90500	kgf	动载荷
	COR2	164000	kgf	静载荷
极限转速	LG	950	1/min	脂润滑
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	241	mm	(最小)
	DB1	244	mm	(最大)
	DA2	326	mm	(最大)
	DA3	303	mm	(最小)
	DB2	326.0	mm	(最小)
	SA	12.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	73.6	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	24400	g	重量
型号	型号	HR32044XJ		-
外形尺寸	SD	220	mm	内径
	D	340	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度

NSK HR32044XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eba670bd.html>

