

## NTN 32060XU参数

主要尺寸	SD	300	mm	-
	D	460	mm	外径
	T	100.00	mm	宽度
	B	100.0	mm	宽度
	C	74.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32060XU	
基本额定载荷	CR	1490000	N	动载荷
	COR	2830000	N	静载荷
	CRF	152 000	kgf	动载荷
	CORF	289 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	680	r/min	脂润滑
	LSO	910	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GD		-
作用点	A	98.0	mm	-
重量	MASS	59600	g	重量
安装尺寸	DA1	322	mm	(最小)
	DB1	329	mm	(最大)
	DA	442	mm	(最大)
	DA2	404	mm	(最小)
	DB	439		-
	SA	15	mm	(最小)
	SB	26	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

## NTN 32060XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ecb1ee8b.html>

