

## NSK 40TAC03AT85参数

|          |      |             |       |                                  |
|----------|------|-------------|-------|----------------------------------|
| 型号       | 型号   | 40TAC03AT85 |       | -                                |
| 主要尺寸     | SD   | 40          | mm    | -                                |
|          | D    | 90          | mm    | -                                |
|          | B    | 23          | mm    | -                                |
|          | R    | 1.5         | mm    | (最小)                             |
| 外形尺寸     | R1   | 1.0         | mm    | (最小)                             |
| 尺寸       | SD1  | 49.7        | mm    | -                                |
|          | SD2  | 61.4        | mm    | -                                |
|          | D1   | 68.6        | mm    | -                                |
| 推荐润滑脂填充量 | RGC  | 15.00       |       | 推荐润滑脂填充量(cc)                     |
| 接触角      | CA   | 50          | °     | 接触角                              |
| 极限转速     | LS   | 4600        | 1/min | 极限转速                             |
| 额定动载荷    | SRL  | 102000      | N     | 单列承受载荷DF                         |
|          | DRL  | 166000      | N     | 双列承受载荷<br>DT. DFD. DBD. DFF. DBB |
|          | TRL  | 220000      | N     | 3列承受载荷<br>DTD. DFT. DBT          |
| 极限轴向载荷   | LSRL | 75500       | N     | 单列负载DF数据库                        |
|          | LDRL | 151000      | N     | 双列负载DT DFD DBD<br>DFF DBB        |
|          | LTRL | 226000      | N     | 三排负载的DTD DFT<br>DBT              |

## NSK 40TAC03AT85图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eec7f9a2.html>

