


TIMKEN 32014X/32014X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	32014X		内圈
	Cup (Outer)	32014X		外圈
额定载荷	d	69.9999	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	24.9936	mm	宽度
	C1	133002	N	一百万转动态径向载荷
	C90	34518.2	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	25710.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	163250	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.34		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.43		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.38		系数
几何结构系数	Cg	0.1112		几何系数
尺寸	B	25.0012	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	77.978	mm	轴肩直径
	da	75.946	mm	轴肩直径
	Aa	2.286	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	18.9992	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	100.076	mm	轴承座挡肩直径
	Da	104.902	mm	轴承座挡肩直径
	a	-1.016	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	866.36	g

TIMKEN 32014X/32014X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f044e3cf.html>

