

NTN 24196B参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 480 | mm | - |
| | D | 790 | mm | 外径 |
| | B | 308 | mm | 宽度 |
| | R | 7.5 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 24196B | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 7450000 | N | 动载荷 |
| | COR | 15300000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 760 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 1 560 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 290 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 450 | r/min | 油润滑 |
| 重量 | MASS | 608000 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA | 754 | mm | (最大) |
| | DA1 | 516 | mm | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.74 | | - |
| | Y2 | 2.59 | | - |
| | Y0 | 1.7 | | - |
| 常数 | E | 0.39 | | - |
| 安装尺寸 | RAS | 6 | mm | (最大) |

NTN 24196B图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f3cbc35b.html>

