

NACHI N207参数

| | | | | |
|----------|--------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 35 | mm | 内径 |
| | D | 72 | mm | 外径 |
| | B | 17 | mm | 宽度 |
| | r | 1.1~2 | mm | 轴向 |
| | r | 1.1~3.5 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.6~1 | mm | 径向 |
| | r1 | 0.6~2 | mm | 径向 |
| | Ew | 61.8 | mm | - |
| | 安装尺寸 | da(min) | 42 | mm |
| dc(min) | | 46 | mm | (最小) |
| Da(max) | | 65 | mm | (最大) |
| Db(max) | | 67 | mm | (最大) |
| Db(min) | | 64 | mm | (最小) |
| ra(max) | | 1 | mm | (最大) |
| ral(max) | | 0.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 290 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 33500 | N | 动载荷 |
| | Cor | 31500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 9500 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 11000 | r/min | 油润滑 |

NACHI N207图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f45745dd.html>

