

NTN *32909XU参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	68	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.6	mm	(最小)
	型号	ORDER	*32909XU	
基本额定载荷	CR	33500	N	动载荷
	COR	51500	N	静载荷
	CRF	3 450	kgf	动载荷
	CORF	5 250	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 300	r/min	脂润滑
	LSO	7 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	12.0	mm	-
重量	MASS	190	g	重量
安装尺寸	DA1	50	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA	63.5	mm	(最大)
	DA2	59.5	mm	(最小)
	DB	64.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)
常数	E	0.32		-
轴向载荷系数	Y2	1.88		-
	Y0	1.04		-

NTN *32909XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f54ee822.html>

