

NSK 32934参数

型号	型号	32934		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	230	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	31.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	258000	N
COR1		485000	N	静载荷
CR2		26300	kgf	动载荷
COR2		49500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	185	mm	(最小)
	DB1	183	mm	(最大)
	DA2	220	mm	(最大)
	DA3	216	mm	(最小)
	DB2	223.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	41.6	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.90		系数
重量	MASS	4300	g	重量

NSK 32934图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f568f4fe.html>

