

NSK HR32318J参数

型号	型号	HR32318J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	190	mm	外径
	T	67.50	mm	宽度
	B	64.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	450000	N
COR1		590000	N	静载荷
CR2		46000	kgf	动载荷
COR2		60500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	115	mm	(最小)
	DB1	109	mm	(最大)
	DA2	176	mm	(最大)
	DA3	158	mm	(最小)
	DB2	177.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	46.5	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	8600	g	重量

NSK HR32318J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f57bf15d.html>

