

### TIMKEN 32008X/32008X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	32008X		内圈	
	Cup (Outer)	32008X		外圈	
尺寸	d	39.9999	mm	内径	
	D	68.0009	mm	外径	
	T	18.9992	mm	宽度	
	额定载荷	C1	65833.7	N	一百万转动态径向载荷
		C90	17081.2	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		11076.1	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		71616.4	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.54		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.38		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.58		系数	
几何结构系数	Cg	0.0732		几何系数	
尺寸	B	18.9992	mm	内圈宽度	
	R	1.016	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	46.99	mm	轴肩直径	
	da	45.466	mm	轴肩直径	
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	14.5009	mm	外圈宽度	
	r	1.016	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	60.96	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	65.024	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-3.81	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	276.69	g	-

TIMKEN 32008X/32008X图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f8fce51a.html>

