

NSK HR32034XJ参数

外形尺寸	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	505000	N	动载荷
	COR1	890000	N	静载荷
	CR2	51500	kgf	动载荷
	COR2	90500	kgf	静载荷
	极限转速	LG	1200	1/min
	L0	1700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	188	mm	(最小)
	DB1	187	mm	(最大)
	DA2	248	mm	(最大)
	DA3	232	mm	(最小)
	DB2	249.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	56.6	mm
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.74		系数
重量	MASS	10600	g	重量
型号	型号	HR32034XJ		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	260	mm	外径
	T	57.00	mm	宽度
	B	57.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈

NSK HR32034XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fb148ee0.html>

