

NSK HR30317DJ参数

外形尺寸	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	261000	N	动载荷
	COR1	315000	N	静载荷
	CR2	26600	kgf	动载荷
	COR2	32000	kgf	静载荷
	极限转速	LG	1900	1/min
	L0	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	103	mm	(最大)
	DA2	166	mm	(最大)
	DA3	144	mm	(最小)
	DB2	169.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	16.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	55.3	mm
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	4880	g	重量
型号	型号	HR30317DJ		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	44.50	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	28.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈

NSK HR30317DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc2586c2.html>

