

NSK HR32324J参数

型号	型号	HR32324J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	260	mm	外径
	T	90.50	mm	宽度
	B	86.0	mm	宽度
	C	69.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	770000	N
COR1		1060000	N	静载荷
CR2		78500	kgf	动载荷
COR2		108000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	145	mm	(最小)
	DB1	149	mm	(最大)
	DA2	246	mm	(最大)
	DA3	216	mm	(最小)
	DB2	239.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	21.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	62.4	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	21800	g	重量

NSK HR32324J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc59800e.html>

