

NSK 30328参数

型号	型号	30328		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	300	mm	外径
	T	67.75	mm	宽度
	B	62.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	600000	N
COR1		740000	N	静载荷
CR2		61000	kgf	动载荷
COR2		75500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	LO	1600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	167	mm	(最小)
	DB1	180	mm	(最大)
	DA2	282	mm	(最大)
	DA3	255	mm	(最小)
	DB2	272.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	57.4	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	20100	g	重量

NSK 30328图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fda2ba23.html>

